

PROPRIETES TECHNIQUES

SYNTIUM 5000 AV

CODE DU PRODUIT: 1813

EMPLOI

Lubrifiant entièrement synthétique pour moteurs essence et diesel, formulé pour les moteurs du groupe VW, également équipés avec filtre à particules. Garantit un maximum de protection et de fiabilité du moteur.

SPECIFICATION

SAE 5W-30, ACEA A3/B3/B4, VW 504.00-507.00, API SN, ACEA C3 Performance, Approbation MB 229.51, BMW LL-04

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,852
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11,9
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	160
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	5,7
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	> 200
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D 97	°C	<- 36
MOUSSE A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

06/2013